

NickServ

Inviato da GeGGhY
lunedì 08 gennaio 2007

- HELP

NickServ ti permette di "registrare" un nick e di evitare che gli altri lo usino. I seguenti comandi permettono la registrazione e il mantenimento dei nick; per usarli, digita %RNickServ comando. Per maggiori informazioni su un comando specifico, digita %RNickServ HELP comando.

- REGISTER

Sintassi: /msg NickServ REGISTER password [email]

Registra il tuo nick nel database di NickServ. Quando il nick è registrato, puoi usare i comandi SET e ACCESS per modificare a tuo piacimento le impostazioni del tuo nick. Assicurati di non dimenticare la password che usi per la registrazione - ne avrai bisogno per effettuare modifiche sul tuo nick.

Tieni conto che le maiuscole e le minuscole sono differenti! PIPPO, Pippo, pippo e PiPpO sono tutte password diverse!

Suggerimenti sulla scelta della password:

Le password non devono essere facili da indovinare. Ad esempio, usare il tuo vero nome come password è una cattiva idea. Utilizzare il tuo nick come password è un'idea anche peggiore ;), infatti NickServ non ti permetterà di farlo. Inoltre, le password brevi sono facili da indovinare con meno tentativi, pertanto è meglio usare una password di almeno 5 caratteri. Inoltre, lo spazio non può essere usato all'interno di una password.

Il parametro e-mail è necessario e serve a memorizzare il tuo indirizzo nei parametri del tuo nick.

Il tuo indirizzo non sarà ceduto a terzi, e sarà usato per inviarti la password nel caso tu la dimentichi.

Questo comando crea anche un nuovo gruppo per il tuo nick, che ti permetterà di registrare altri nick condividendo la stessa configurazione, gli stessi memo e gli stessi privilegi sui canali. Per maggiori informazioni su questo servizio, digita %RNickServ HELP GROUP.

- GROUP

Sintassi: /msg NickServ GROUP destinazione password

Questo comando fa sì che il tuo nick entri nel gruppo del nick destinazione. password è la password del nick di destinazione.

Entrare in un gruppo ti permetterà di condividere la tua configurazione, i tuoi memo e i privilegi sui canali con tutti i nick nel tuo gruppo.

Un gruppo esiste fino a quando è utile. Questo significa che anche se uno dei nick del gruppo viene deregistrato, non perderai le condivisioni descritte sopra, fino a quando nel gruppo resta almeno un nick.

Puoi usare questo comando anche se non hai ancora registrato il tuo nick. Se il tuo nick è già registrato, dovrai identificarti prima di usare questo comando. Digita %RNickServ HELP IDENTIFY per maggiori informazioni.

E' consigliato l'uso di questo comando con un nick non registrato, in quanto verrà registrato automaticamente con l'uso stesso di questo comando.

E' possibile stare in un solo nick per volta. L'unione dei gruppi non è possibile

Nota: tutti i nick di un gruppo hanno la stessa password.

- IDENTIFY

Sintassi: /msg NickServ IDENTIFY password

Indica a NickServ che sei davvero il proprietario del nick. Molti comandi richiedono che tu ti sia autenticato con questo comando prima di poterli usare. La password deve essere la stessa che è stata utilizzata con il comando REGISTER.

- LOGOUT

Sintassi: /msg NickServ LOGOUT

Annulla l'effetto del comando IDENTIFY, cioè fa in modo che tu non sia più riconosciuto come il vero proprietario del nick. Tieni presente, però, che non dovrai identificarti di nuovo.

- DROP

Sintassi: /msg NickServ DROP [nick]

Cancella (deregistra) il tuo nick dal database di NickServ database. Un nick deregistrato è a disposizione di chiunque per venire registrato nuovamente.

Puoi deregistrare un nick all'interno del tuo gruppo indicandolo nel parametro nick.

Per usare questo comando, devi prima identificarti con la tua password (digita %RNickServ HELP IDENTIFY per avere maggiori informazioni).

- ACCESS

Sintassi: /msg NickServ ACCESS ADD mask
ACCESS DEL mask
ACCESS LIST

Visualizza o modifica la lista di accesso per il tuo nick. Si tratta della lista degli indirizzi che saranno riconosciuti automaticamente da NickServ e che ti permetteranno di utilizzare il tuo nick. Se vuoi usare il nick da indirizzi diversi, dovrai utilizzare il comando IDENTIFY per farti riconoscere da NickServ.

Esempi:

ACCESS ADD pippo@*.disney.it

Permette l'accesso all'utente con ident pippo da qualsiasi macchina all'interno del dominio disney.it.

ACCESS DEL pippo@*.disney.it

Annulla l'effetto del comando precedente.

ACCESS LIST

Visualizza la lista di accesso attuale.

- SET

Sintassi: /msg NickServ SET opzione parametri

Imposta varie opzioni del nick. opzione può essere una delle seguenti:

DISPLAY Imposta il nome del tuo gruppo
EMAIL Associa un indirizzo e-mail al tuo nick
GREET Associa un messaggio di saluto al tuo nick
HIDE Nasconde alcune informazioni sul tuo nick
ICQ Associa un numero ICQ al tuo nick
KILL Attiva o disattiva la protezione
LANGUAGE Imposta la lingua utilizzata dai Services
MSG Cambia il metodo di comunicazione usato dai Services
PASSWORD Imposta la password del tuo nick
PRIVATE Nasconde il nick dalla lista (%RNickServ LIST)
SECURE Attiva o disattiva la sicurezza
URL Associa un URL al tuo nick
AUTOOP Should services op you automatically.

Per usare questo comando, devi prima identificarti con la tua password (digita %RNickServ HELP IDENTIFY per ottenere maggiori informazioni).

Digita %RNickServ HELP SET opzione per avere maggiori informazioni su una opzione specifica.

- SET DISPLAY

Sintassi: /msg NickServ SET DISPLAY nuovo-nome

Imposta il nome con cui i Services si riferiscono al tuo gruppo. Il nuovo nome DEVE essere un nick del gruppo.

- SET PASSWORD

Sintassi: /msg NickServ SET PASSWORD nuova-password

Cambia la password utilizzata per identificarti come proprietario del nick.

- SET LANGUAGE

Sintassi: /msg NickServ SET LANGUAGE numero

Cambia la lingua utilizzata dai Services per inviarti i messaggi, ad esempio per rispondere a un comando che tu invii.

numero deve essere scelto dalla lista seguente, che elenca le lingue supportate:

- SET URL

Sintassi: /msg NickServ SET URL url

Associa l'URL indicato al proprio nick. Questo URL sarà mostrato quando qualcuno richiede informazioni sul proprio nick con il comando INFO.

- SET EMAIL

Sintassi: /msg NickServ SET EMAIL indirizzo

Associa l'indirizzo e-mail specificato al proprio nick. Questo indirizzo sarà mostrato quando qualcuno richiede informazioni sul proprio nick con il comando INFO.

- SET HIDE

Sintassi: /msg NickServ SET HIDE {EMAIL | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}

Ti permette di nascondere alcune informazioni quando qualcuno effettua un NickServ INFO sul tuo nick. Puoi nascondere il tuo indirizzo e-mail (EMAIL), l'ultima hostmask di accesso (USERMASK) e l'ultimo messaggio di quit (QUIT). Il secondo parametro specifica se l'informazione indicata debba essere mostrata (OFF) o nascosta (ON).

- SET ICQ

Sintassi: /msg NickServ SET ICQ numero

Associa il numero ICQ specificato al proprio nick. Questo indirizzo sarà mostrato quando qualcuno richiede informazioni sul proprio nick con il comando INFO.

- SET GREET

Sintassi: /msg NickServ SET GREET messaggio

Imposta come saluto del tuo nick il messaggio specificato, che sarà mostrato quando si entra in un canale che ha l'opzione GREET attiva, se si ha un livello di accesso al canale sufficiente.

- SET KILL

Sintassi: /msg NickServ SET KILL {ON | QUICK | IMMED | OFF}

Attiva o disattiva l'opzione di protezione automatica per il tuo nick. Quando la protezione è attiva, se un altro utente cerca di usare il tuo nick, avrà un minuto per cambiarlo, dopo del quale NickServ gli assegnerà un nick casuale.

Se scegli QUICK, l'utente avrà soltanto 20 secondi per cambiare nick invece di 60. Se scegli IMMED, il nick sarà cambiato immediatamente, senza essere prima avvisato per dargli la possibilità di cambiare nick; non usare questa opzione se non è strettamente necessario. L'opzione IMMED, inoltre, potrebbe non essere disponibile.

- SET SECURE

Sintassi: /msg NickServ SET SECURE {ON | OFF}

Attiva o disattiva sul tuo nick le funzionalità di sicurezza di NickServ. Quando SECURE è attivo, devi identificarti come proprietario del nick, anche se il tuo indirizzo compare nella lista di accesso. Comunque, se sei nella lista di

accesso, NickServ non cambierà il tuo nick, anche se l'opzione KILL è attiva.

- SET PRIVATE

Sintassi: /msg NickServ SET PRIVATE {ON | OFF}

Attiva o disattiva l'opzione privacy di NickServ per il tuo nick. Quando PRIVATE è attivo, il tuo nick non comparirà nelle liste dei nick generate con NickServ comando LIST. In ogni caso, però, chiunque sappia il tuo nick può leggerne le informazioni con il comando INFO.

- UPDATE

Sintassi: /msg NickServ UPDATE

Aggiorna il tuo stato attuale, ovvero controlla eventuali nuovi memo, imposta i chanmode necessari (ModeonID) e aggiorna il tuo vhost e i tuoi userflags (lastseentime, ecc).

- SET HIDE

Sintassi: /msg NickServ SET HIDE {EMAIL | USERMASK | QUIT} {ON | OFF}

Ti permette di nascondere alcune informazioni quando qualcuno effettua un NickServ INFO sul tuo nick. Puoi nascondere il tuo indirizzo e-mail (EMAIL), l'ultima hostmask di accesso (USERMASK) e l'ultimo messaggio di quit (QUIT). Il secondo parametro specifica se l'informazione indicata debba essere mostrata (OFF) o nascosta (ON).

- SET MSG

Sintassi: /msg NickServ SET MSG {ON | OFF}

Ti permette di scegliere il modo in cui i Services comunicano con te. Se MSG è attivo, i Services usano i messaggi (query), altrimenti usano i notices.

- RECOVER

Sintassi: /msg NickServ RECOVER nick [password]

Ti permette di recuperare il tuo nick se qualcun altro lo sta usando; si tratta della stessa cosa che NickServ fa automaticamente se qualcuno cerca di usare un nick con la protezione (kill) attivata.

Quando usi questo comando, NickServ farà connettere un utente fittizio il nick specificato, in modo da disconnettere l'altro utente. Questo utente fittizio resterà online per un minuto, in modo che l'altro utente non si riappropri immediatamente del tuo nick; dopo quel minuto, puoi tornare ad usare il tuo nick. In alternativa, puoi usare il comando RELEASE (%RNickServ HELP RELEASE) per recuperare il tuo nick prima che passi un minuto.

Per usare il comando RECOVER su un nick, il tuo indirizzo attuale (così come compare nel /WHOIS) deve trovarsi nella lista di accesso di quel nick, devi essere identificato e nello stesso gruppo di quel nick, o devi fornire la password corretta per quel nick.

- RELEASE

Sintassi: /msg NickServ RELEASE nick [password]

Indica a NickServ di rimuovere il blocco sul tuo nick causato dalla protezione automatica (kill) o dall'uso del comando RECOVER. Questi blocchi durano un minuto; questo comando ti permette di rimuoverli prima.

Per usare il comando RELEASE su un nick, il tuo indirizzo attuale (così come compare nel /WHOIS) deve trovarsi nella lista di accesso di quel nick, devi essere identificato e nello stesso gruppo di quel nick, o devi fornire la password corretta per quel nick.

- GHOST

Sintassi: /msg NickServ GHOST nick [password]

Disconnette un nick "fantasma" con il tuo nick. Un nick "fantasma" è un nick che non è più connesso realmente, ma che è ancora su IRC. Questo succede, di solito, se il tuo computer ha problemi o se vieni disconnesso mentre sei su IRC. Con questo comando, si può fare in modo che il nick venga disconnesso senza dover attendere che il server lo disconnetta per "ping timeout".

Per usare il comando GHOST su un nick, il tuo indirizzo attuale (così come compare nel /WHOIS) deve trovarsi nella lista di accesso di quel nick, devi essere identificato e nello stesso gruppo di quel nick, o devi fornire la password corretta per quel nick.

- INFO

Sintassi: /msg NickServ INFO nick [ALL]

Mostra varie informazioni sul nick specificato, come ad esempio il proprietario del nick, la data dell'ultimo accesso, l'ultimo indirizzo utilizzato e le opzioni stesse del nick. Se sei identificato per il nick di cui stai richiedendo le informazioni, e specifichi il parametro ALL, vedrai tutte le informazioni, che siano nascoste o meno.

- LIST

Sintassi: /msg NickServ LIST pattern

Mostra tutti i nick registrati che corrispondono al pattern specificato, nel formato nick!user@host. I nick che hanno attivato l'opzione PRIVATE non saranno mostrati.

Esempi:

```
LIST *!pluto@topolino.disney.it
Mostra tutti i nick che appartengono a
pluto@topolino.disney.it.
```

```
LIST *bot!*@*
Mostra tutti i nick registrati che contengono bot
(maiuscole e minuscole non fanno differenza).
```

```
LIST *!*@*.azienda.it
Mostra tutti i nick registrati da utenti del dominio
```

bar.org.

- ALIST

Sintassi: /msg NickServ ALIST [livello]

Mostra tutti i canali su cui hai accesso. Opzionalmente, puoi specificare un livello nel formato XOP o numerico. La lista risultante includerà soltanto i canali su cui hai il livello di accesso indicato o superiore.

Esempi:

ALIST Founder

Mostra tutti i canali in cui hai livello di fondatore.

ALIST AOP

Mostra tutti i canali in cui hai livello di AOP o superiore.

ALIST 10

Mostra tutti i canali in cui hai livello 10 o superiore.

I canali che hanno l'opzione NOEXPIRE impostata verranno mostrati con un punto esclamativo.

- GLIST

Sintassi: /msg NickServ GLIST

Mostra tutti i nick del tuo gruppo.

- STATUS

Sintassi: /msg NickServ STATUS nick...

Indica se l'utente che usa il nick specificato è riconosciuto come proprietario del nick. La risposta ha questo formato:

nick codice-di-stato

dove nick è il nick inviato con il comando, e codice-di-stato può essere:

- 0 - l'utente non è online o il nick non è registrato
- 1 - l'utente non è riconosciuto come proprietario del nick
- 2 - l'utente è riconosciuto come proprietario solo attraverso la lista di accesso
- 3 - l'utente è riconosciuto come proprietario attraverso l'identificazione per mezzo della password

Con ogni comando possono essere inviati fino a 16 nick; il resto sarà ignorato. Se nessun nickname è specificato verrà indicato lo stato del tuo nick.

- SENDPASS

Sintassi: /msg NickServ SENDPASS nick

Invia la password del nick specificato all'indirizzo e-mail impostato nelle opzioni del nick stesso. Questo comando è utile quando un utente ha dimenticato la password.

Potrebbe essere disponibile soltanto per gli IrcOp.

Questo comando non è utilizzabile quando la criptazione è attiva.

- EXPIRES

I nick che non sono più usati sono soggetti a cancellazione automatica; saranno cioè eliminati dopo <num> giorni di inutilizzo.

- SERVADMIN HELP

I Services admin possono inoltre deregistrare qualsiasi nick senza doversi identificare per quel nick, e possono visualizzare le liste di accesso per qualunque nick (%RNickServ ACCESS LIST nick).

- SERVADMIN LOGOUT

Sintassi: /msg NickServ LOGOUT [nick [REVALIDATE]]

Senza nessun parametro, annulla l'effetto del comando IDENTIFY, rendendoti non più identificato come proprietario del nick. Da notare, comunque, che non ti sarà richiesto di identificarti di nuovo.

Con un parametro, il funzionamento è identico ma viene applicato al nick specificato. Se si indica anche REVALIDATE, i Services chiederanno al nick specificato di reidentificarsi. Questo modo di utilizzo è limitato ai Services admin.

- SERVADMIN DROP

Sintassi: /msg NickServ DROP [nick]

Senza parametro, annulla (deregistra) il tuo nick dal database di NickServ.

Con un parametro, deregistra il nick specificato dal database. Puoi deregistrare qualsiasi nick del tuo gruppo senza aver bisogno di privilegi speciali. La deregistrazione di qualsiasi nick è limitata ai Services admin.

- SERVADMIN LIST

Sintassi: /msg NickServ LIST pattern [FORBIDDEN] [NOEXPIRE] [UNCONFIRMED]

Mostra tutti i nick registrati che corrispondono al pattern specificato, nel formato nick!user@host. I nick con l'opzione PRIVATE attiva saranno mostrati solo ai Services admin. I nick con l'opzione NOEXPIRE attiva avranno un ! prima del nick stesso (solo per i Services admin).

Se sono specificate le opzioni FORBIDDEN, NOEXPIRE o UNCONFIRMED, unicamente i nick che sono rispettivamente vietati (FORBIDDEN), non confermati (UNCONFIRMED) oppure hanno la flag NOEXPIRE impostata verranno mostrati. Se tutte e tre le opzioni sono specificate, tutti e tre i tipi di nick verranno mostrati. Queste opzioni sono limitate ai Services admin.

Esempi:

```
LIST *!joeuser@foo.com
```

Mostra tutti i nick che appartengono a

joeuser@foo.com.

LIST *Bot!*@*

Mostra tutti i nick registrati che contengono Bot (case insensitive).

LIST * NOEXPIRE

Mostra tutti i nick registrati che non scadono.

- SERVADMIN ALIST

Sintassi: /msg NickServ ALIST [nick] [livello]

Senza parametri, mostra i canali su cui hai accesso. Con un parametro, mostra i canali su cui ha accesso l'utente nick. Con due parametri, mostra i canali su cui nick ha livello di accesso livello o superiore.

Questo modo d'uso è limitato ai Services admin.

- SERVADMIN GLIST

Sintassi: /msg NickServ GLIST [nick]

Senza parametro, mostra tutti i nick del tuo gruppo.

Con un parametro, mostra tutti i nick del gruppo del nick specificato.

Questo modo d'uso è riservato ai Services admin.

- SERVADMIN GETPASS

Sintassi: /msg NickServ GETPASS nick

Restituisce la password del nick specificato. Da notare che quando questo comando viene usato, verrà inviato un WALLOPS o GLOBOPS ad indicare la persona che l'ha utilizzato e su quale nick è stato utilizzato.

Limitato ai Services admin.

Questo comando non è disponibile quando è attiva la criptazione dei database.

- SERVADMIN FORBID

Sintassi: /msg NickServ FORBID nick [motivo]

Fa sì che un nick non possa venire registrato o usato da nessuno. Può essere annullato deregistrando il nick con il comando DROP.

Su alcune reti può essere necessario specificare il motivo.

Limitato ai Services admin.

- SERVADMIN INFO

I Services admin possono usare il parametro ALL con tutti i nick.

